



BA11

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 14.8x9.2mm



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP40 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 24VDC
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR





Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

BA11

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 14.8x9.2mm

LAMPTIME

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>14W</td><td>980 lm</td><td>70 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	14W	980 lm	70 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
14W	980 lm	70 lm/W						
BA11-AD10								
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>14W</td><td>1050 lm</td><td>75 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	14W	1050 lm	75 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
14W	1050 lm	75 lm/W						
BA11-BD10								
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>14W</td><td>1190 lm</td><td>85 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	14W	1190 lm	85 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
14W	1190 lm	85 lm/W						
BA11-CD10								
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>14W</td><td>980 lm</td><td>70 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	14W	980 lm	70 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
14W	980 lm	70 lm/W						
BA11-DD10								
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	0		
Güç	Işık Akısı	Verim						
0								
BA11-0000								

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.