



BA12

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 18.5x8.5mm



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP40 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 24VDC
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR




Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

BA12

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 18.5x8.5mm

LAMPTIME

 BA12-AD10		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>14W</td><td>1190 lm</td><td>85 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	14W	1190 lm	85 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
14W	1190 lm	85 lm/W						
 BA12-BD10		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>14W</td><td>1260 lm</td><td>90 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	14W	1260 lm	90 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
14W	1260 lm	90 lm/W						
 BA12-CD10		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>14W</td><td>1400 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	14W	1400 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
14W	1400 lm	100 lm/W						
BA12-0000		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	0		
Güç	Işık Akısı	Verim						
0								

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.