




BA16

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü PC 7x9mm



GÖVDE

Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde
IP40 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 24VDC
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri





İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

BA16

LED BAR AYDINLATMA
Sıva Üstü PC 7x9mm

LAMPTIME

 BA16-BD10		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>5W</td><td>425 lm</td><td>85 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	5W	425 lm	85 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
5W	425 lm	85 lm/W						
 BA16-CD10		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>5W</td><td>450 lm</td><td>90 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	5W	450 lm	90 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
5W	450 lm	90 lm/W						
BA16-0000		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	0		
Güç	Işık Akısı	Verim						
0								

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.