



BA23

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum Üçgen 18.5x5mm



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP40 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 24VDC
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR




Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

BA23

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum Üçgen 18.5x5mm

LAMPTIME

 BA23-AD10		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>14W</td><td>980 lm</td><td>70 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	14W	980 lm	70 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
14W	980 lm	70 lm/W						
 BA23-BD10		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>14W</td><td>1050 lm</td><td>75 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	14W	1050 lm	75 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
14W	1050 lm	75 lm/W						
 BA23-CD10		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>14W</td><td>1190 lm</td><td>85 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	14W	1190 lm	85 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
14W	1190 lm	85 lm/W						
 BA23-0000		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>14W</td><td>1190 lm</td><td>85 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	14W	1190 lm	85 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
14W	1190 lm	85 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.