

BP10

BANT LED AYDINLATMA



GÖVDE

Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri






İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

BP10

BANT LED AYDINLATMA

LAMPTIME

 BP10-0030		Güç	Işık Akısı	Verim
		9W	900 lm	100 lm/W
 BP10-0060		Güç	Işık Akısı	Verim
		18W	1800 lm	100 lm/W
 BP10-0090		Güç	Işık Akısı	Verim
		27W	2700 lm	100 lm/W
 BP10-0120		Güç	Işık Akısı	Verim
		36W	3600 lm	100 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.