



BP11

BANT LED AYDINLATMA

T5



GÖVDE

Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):19
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.50
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR




Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

BP11

BANT LED AYDINLATMA T5

LAMPTIME

	 300mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>4W</td><td>440 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	4W	440 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
4W	440 lm	110 lm/W						
	 600mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>8W</td><td>880 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	8W	880 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
8W	880 lm	110 lm/W						
	 900mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>12W</td><td>1320 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	12W	1320 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
12W	1320 lm	110 lm/W						
	 1200mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>16W</td><td>1760 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	16W	1760 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
16W	1760 lm	110 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.