



DB10

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Backlight



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP54/IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


DB10

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Backlight

LAMPTIME




DB10-0117



Güç	Işık Akısı	Verim
6W	690 lm	115 lm/W
10W	1100 lm	110 lm/W




DB10-0138



Güç	Işık Akısı	Verim
12W	1380 lm	115 lm/W
15W	1650 lm	110 lm/W




DB10-0190



Güç	Işık Akısı	Verim
20W	2300 lm	115 lm/W



DB10-0240



Güç	Işık Akısı	Verim
25W	3000 lm	120 lm/W
30W	3450 lm	115 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.