




DB13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı ABS



GÖVDE

Polikarbon Gövde
IP40 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DB13


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Altı ABS

LAMPTIME



DB13-0113



Güç

Işık Akısı

Verim


5W

400 lm

80 lm/W



DB13-0148



Güç

Işık Akısı

Verim


9W

810 lm

90 lm/W



DB13-0186



Güç

Işık Akısı

Verim

12W

1080 lm

90 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.