



DB14

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Camlı



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP40 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR




Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DB14

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Altı Camlı

LAMPTIME

		Güç	Işık Akısı	Verim
DB14-0095		6W	300 lm	50 lm/W
		Güç	Işık Akısı	Verim
DB14-0160		12W	840 lm	70 lm/W
		Güç	Işık Akısı	Verim
DB14-0200		16W	1120 lm	70 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.