

DB15

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Camlı



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP40 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri







İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DB15

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Camlı

LAMPTIME

 DB15-0095	 97mm 33mm 85x85mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>6W</td><td>300 lm</td><td>50 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	6W	300 lm	50 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
6W	300 lm	50 lm/W						
 DB15-0160	 160mm 36mm 142x142mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>12W</td><td>840 lm</td><td>70 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	12W	840 lm	70 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
12W	840 lm	70 lm/W						
 DB15-0200	 200mm 34mm 183x183mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>16W</td><td>1120 lm</td><td>70 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	16W	1120 lm	70 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
16W	1120 lm	70 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.