




DC13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Alüminyum Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri






İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DC13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı

LAMPTIME

 DC13-0115	 86mm Ø115mm Ø100mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>15W</td><td>1650 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	15W	1650 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
15W	1650 lm	110 lm/W						
 DC13-0153	 120mm Ø154mm Ø145mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>30W</td><td>3300 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	30W	3300 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
30W	3300 lm	110 lm/W						
 DC13-0190	 145mm Ø190mm Ø170mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>4400 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	40W	4400 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
40W	4400 lm	110 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.