



## DC15

### DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



#### GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde  
IP20 Koruma  
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


#### Gövde Renkleri



#### OPTİK

Alüminyum Reflektör  
UGR (CIE Pub.117):11  
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


#### Hüzme Açısı



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED  
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi




#### Işık Renkleri



#### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC  
Frekans 50-60Hz  
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)  
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C  
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

#### Kontrol Seçenekleri



#### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2  
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


# DC15

## DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı

LAMPTIME




DC15-1115



| Güç | Işık Akısı | Verim    |
|-----|------------|----------|
| 8W  | 880 lm     | 110 lm/W |



DC15-2115



| Güç | Işık Akısı | Verim    |
|-----|------------|----------|
| 16W | 1760 lm    | 110 lm/W |

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.