




DC34

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Hareketli



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):9
IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri







İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DC34

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Hareketli

LAMPTIME

 DC34-0114		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>8W</td><td>880 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	8W	880 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
8W	880 lm	110 lm/W						
 DC34-0127		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>12W</td><td>1320 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	12W	1320 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
12W	1320 lm	110 lm/W						
 DC34-0147		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>18W</td><td>1980 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	18W	1980 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
18W	1980 lm	110 lm/W						
 DC34-0175		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>24W</td><td>2640 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	24W	2640 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
24W	2640 lm	110 lm/W						

****Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**