



DC43

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü 110x110mm



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):9
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DC43


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Üstü 110x110mm

LAMPTIME




DC43-1112



Güç	Işık Akısı	Verim
24W	2640 lm	110 lm/W




DC43-1115



Güç	Işık Akısı	Verim
24W	2640 lm	110 lm/W




DC43-1130



Güç	Işık Akısı	Verim
24W	2640 lm	110 lm/W




DC43-1150



Güç	Işık Akısı	Verim
24W	2640 lm	110 lm/W



DC43-1170



Güç	Işık Akısı	Verim
24W	2640 lm	110 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.