

## DC49

### DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Lensli IP65



#### GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde  
IP65 Koruma

#### Gövde Renkleri




#### OPTİK

UGR (CIE Pub.117):9

IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

#### Hüzme Açısı




#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi



#### Işık Renkleri



#### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC


Frekans 50-60Hz

Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)

Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

#### Kontrol Seçenekleri



#### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2

Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

# DC49


## DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Altı Lensli IP65

LAMPTIME



DC49-0005



| Güç | Işık Akısı | Verim    |
|-----|------------|----------|
| 5W  | 550 lm     | 110 lm/W |
| 10W | 1100 lm    | 110 lm/W |

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.