



DS10

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Slim



Sıva Altı



Standart



Giriş



Koruma



CLASS II



Yerli Üretim

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



PS

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



CRI 80



CRI 90

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri

ON/OFF
220VAC

DALI

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2







Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DS10

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Altı Slim

LAMPTIME

	 23mm Ø84mm Ø75mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>3W</td><td>225 lm</td><td>75 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	3W	225 lm	75 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
3W	225 lm	75 lm/W						
	 23mm Ø120mm Ø110mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>6W</td><td>450 lm</td><td>75 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	6W	450 lm	75 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
6W	450 lm	75 lm/W						
	 23mm Ø147mm Ø135mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>12W</td><td>900 lm</td><td>75 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	12W	900 lm	75 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
12W	900 lm	75 lm/W						
	 23mm Ø175mm Ø160mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>16W</td><td>1200 lm</td><td>75 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	16W	1200 lm	75 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
16W	1200 lm	75 lm/W						
	 23mm Ø200mm Ø185mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>18W</td><td>1350 lm</td><td>75 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	18W	1350 lm	75 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
18W	1350 lm	75 lm/W						
	 23mm Ø225mm Ø210mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>20W</td><td>1500 lm</td><td>75 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	20W	1500 lm	75 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
20W	1500 lm	75 lm/W						
	 23mm Ø302mm Ø285mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>24W</td><td>1800 lm</td><td>75 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	24W	1800 lm	75 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
24W	1800 lm	75 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.