

DS11

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Slim



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri













İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DS11

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Slim

LAMPTIME

 DS11-0085	 85mm x 85mm 23mm 75x75mm	Güç 3W	Işık Akısı 225 lm	Verim 75 lm/W
 DS11-0120	 120mm x 120mm 23mm 108x108mm	Güç 6W	Işık Akısı 450 lm	Verim 75 lm/W
 DS11-0145	 147mm x 147mm 23mm 135x135mm	Güç 12W	Işık Akısı 900 lm	Verim 75 lm/W
 DS11-0175	 172mm x 172mm 23mm 155x155mm	Güç 16W	Işık Akısı 1200 lm	Verim 75 lm/W
 DS11-0200	 202mm x 202mm 23mm 185x185mm	Güç 18W	Işık Akısı 1350 lm	Verim 75 lm/W
 DS11-0225	 225mm x 225mm 23mm 207x207mm	Güç 20W	Işık Akısı 1500 lm	Verim 75 lm/W
 DS11-0300	 300mm x 300mm 23mm 280x280mm	Güç 24W	Işık Akısı 1800 lm	Verim 75 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.