



DT13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Alüminyum Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri







İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DT13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

LAMPTIME

 DT13-0060		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>10W</td><td>1100 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	10W	1100 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
10W	1100 lm	110 lm/W						
 DT13-0085		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>20W</td><td>2200 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	20W	2200 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
20W	2200 lm	110 lm/W						
 DT13-0100		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>30W</td><td>3300 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	30W	3300 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
30W	3300 lm	110 lm/W						
 DT13-0118		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>4400 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	40W	4400 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
40W	4400 lm	110 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.