



ED11

ACİL DURUM LED AYDINLATMA Yönlendirme



GÖVDE

ABS Gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):-
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)
Sabit Akım Sürücü

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-22


ED11

ACİL DURUM LED AYDINLATMA Yönlendirme

LAMPTIME




ED11-S000



Güç	Işık Akısı	Verim
2W	160 lm	80 lm/W




ED11-P000



Güç	Işık Akısı	Verim
2W	160 lm	80 lm/W



ED11-R000



Güç	Işık Akısı	Verim
2W	160 lm	80 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.