



## ED12

### ACİL DURUM LED AYDINLATMA Yönlendirme



#### GÖVDE

Aluminyum Gövde

IP20 Koruma

Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

#### Gövde Renkleri




#### OPTİK

UGR (CIE Pub.117):-

IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

#### Hüzme Açısı



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi



#### Işık Renkleri



#### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC

Frekans 50-60Hz

Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim  
Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP),  
Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

#### Kontrol Seçenekleri



#### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-22


# ED12

## ACİL DURUM LED AYDINLATMA Yönlendirme

LAMPTIME




ED12-S000



| Güç | Işık Akısı | Verim   |
|-----|------------|---------|
| 2W  | 160 lm     | 80 lm/W |




ED12-P000



| Güç | Işık Akısı | Verim   |
|-----|------------|---------|
| 2W  | 160 lm     | 80 lm/W |



ED12-R000



| Güç | Işık Akısı | Verim   |
|-----|------------|---------|
| 2W  | 160 lm     | 80 lm/W |

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.