



ES13

SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA RF Sensör IP65



GÖVDE

Polikarbon Gövde

IP65 Koruma

Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

PC Difüzör

UGR (CIE Pub.117):20

IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC


Frekans 50-60Hz

Güç Faktörü PF>0.60

Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


ES13

SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA
RF Sensör IP65

LAMPTIME



ES13-0325



Güç

Işık Akısı

Verim

18W

1980 lm

110 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.