



GB28

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP66 Koruma
IK09 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +60°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri






İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-3
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

GB28

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66

LAMPTIME

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>12W</td><td>480 lm</td><td>40 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	12W	480 lm	40 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
12W	480 lm	40 lm/W						
GB28-1303								
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>12W</td><td>480 lm</td><td>40 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	12W	480 lm	40 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
12W	480 lm	40 lm/W						
GB28-1305								
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>12W</td><td>480 lm</td><td>40 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	12W	480 lm	40 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
12W	480 lm	40 lm/W						
GB28-1308								
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>12W</td><td>480 lm</td><td>40 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	12W	480 lm	40 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
12W	480 lm	40 lm/W						
GB28-1310								

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.