

GP16

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP66 Koruma
IK09 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +60°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-3
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


GP16

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66

LAMPTIME



GP16-1505



Güç

Işık Akısı

Verim


12W

480 lm

40 lm/W



GP16-1508



Güç

Işık Akısı

Verim


12W

480 lm

40 lm/W



GP16-1510



Güç

Işık Akısı

Verim


12W

480 lm

40 lm/W



GP16-1530



Güç

Işık Akısı

Verim


36W

1440 lm

40 lm/W



GP16-2040



Güç

Işık Akısı

Verim

36W

1440 lm

40 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.