



## GP22

### PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



#### GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde  
IP66 Koruma  
IK09 Darbe Koruma  
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


#### Gövde Renkleri



#### OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21  
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


#### Hüzme Açısı



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED  
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi



#### Işık Renkleri



#### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC  
Frekans 50-60Hz  
Güç Faktörü PF>0.95  
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +60°C  
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

#### Kontrol Seçenekleri



#### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-3  
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

# GP22


## PEYZAJ LED AYDINLATMA

Profil Direk IP66

# LAMPTIME



GP22-0051




Güç

Işık Akısı

Verim



GP22-0081




Güç

Işık Akısı

Verim



GP22-0101




Güç

Işık Akısı

Verim



GP22-0301



Güç

Işık Akısı

Verim


36W

3960 lm

110 lm/W



GP22-0401



Güç

Işık Akısı

Verim


36W

3960 lm

110 lm/W



GP22-0501




Güç

Işık Akısı

Verim



GP22-0601



Güç

Işık Akısı

Verim

72W

7920 lm

110 lm/W

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.