



GR13

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP65



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP65 Koruma
IK08 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG1


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +60°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-3
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

GR13

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP65

LAMPTIME



GR13-DU76



540mm

Güç	Işık Akısı	Verim
60W	5400 lm	90 lm/W
90W	8100 lm	90 lm/W



GR13-DU90



540mm

Güç	Işık Akısı	Verim
60W	5400 lm	90 lm/W
90W	8100 lm	90 lm/W



GR13-D076



540mm

Güç	Işık Akısı	Verim
60W	5400 lm	90 lm/W
90W	8100 lm	90 lm/W



GR13-D090




540mm

Güç	Işık Akısı	Verim
60W	5400 lm	90 lm/W
90W	8100 lm	90 lm/W



GR13-IO76




540mm

Güç	Işık Akısı	Verim
60W	5400 lm	90 lm/W
90W	8100 lm	90 lm/W



GR13-IO90



540mm

Güç	Işık Akısı	Verim
60W	5400 lm	90 lm/W
90W	8100 lm	90 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.