



## GR23

### PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP65



#### GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde  
IP65 Koruma  
IK08 Darbe Koruma  
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

#### Gövde Renkleri



#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör  
UGR (CIE Pub.117):21  
IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RG0


#### Hüzme Açısı



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED  
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi



#### Işık Renkleri



#### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC  
Frekans 50-60Hz  
Güç Faktörü PF>0.95  
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +60°C  
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

#### Kontrol Seçenekleri



#### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-3  
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


# GR23

PEYZAJ LED AYDINLATMA  
Direk Üstü IP65

LAMPTIME



GR23-050R



Güç

Işık Akısı

Verim

50W

4000 lm

80 lm/W

75W

6000 lm

80 lm/W

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.