




GR24

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP66



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP66 Koruma
IK08 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +60°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-3
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


GR24

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Direk Üstü IP66

LAMPTIME



GR24-048S



Güç

Işık Akısı

Verim

60W

9000 lm

150 lm/W

90W

13500 lm

150 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.