




IH12


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP66 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG2(4000K-6500K),RG1(2700K)


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +60°C

Sabit Akım Sürücü
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim
Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP),
Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


IH12

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan

LAMPTIME




IH12-0308



Güç	Işık Akısı	Verim
100W	17000 lm	170 lm/W
125W	20000 lm	160 lm/W
150W	22500 lm	150 lm/W




IH12-1255



Güç	Işık Akısı	Verim
60W	10200 lm	170 lm/W
80W	12800 lm	160 lm/W
100W	15000 lm	150 lm/W




IH12-1300



Güç	Işık Akısı	Verim
100W	17000 lm	170 lm/W
130W	20800 lm	160 lm/W
160W	24000 lm	150 lm/W



IH12-1340



Güç	Işık Akısı	Verim
120W	20400 lm	170 lm/W
160W	25600 lm	160 lm/W
200W	30000 lm	150 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.