



IH14

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA
Yüksek Tavan-Projektör


GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde
Renkleri


OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG1

Hüzme
Açısı


LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk
GeriverimiIşık
Renkleri

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +65°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol
Seçenekleri

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

IH14


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA

Yüksek Tavan-Projektör

LAMPTIME




IH14-0307



Güç	Işık Akısı	Verim
100W	16500 lm	165 lm/W
150W	24000 lm	160 lm/W
200W	31000 lm	155 lm/W
250W	37500 lm	150 lm/W



IH14-C417



Güç	Işık Akısı	Verim
100W	16500 lm	165 lm/W
150W	24000 lm	160 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.