



IH15

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


IH15

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan

LAMPTIME




IH15-0060



Güç	Işık Akısı	Verim
50W	6250 lm	125 lm/W
80W	10000 lm	125 lm/W




IH15-0090



Güç	Işık Akısı	Verim
75W	9375 lm	125 lm/W
120W	15000 lm	125 lm/W




IH15-0120



Güç	Işık Akısı	Verim
100W	12500 lm	125 lm/W
160W	20000 lm	125 lm/W



IH15-0150



Güç	Işık Akısı	Verim
150W	18750 lm	125 lm/W
200W	25000 lm	125 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.