




IL10

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 ABS Gövde - PC Difüzör



GÖVDE

ABS Gövde
IP66 Koruma
IK07 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri






İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

IL10

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA
IP66 ABS Gövde - PC Difüzör

LAMPTIME

 IL10-0060		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>20W</td><td>2200 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	20W	2200 lm	110 lm/W			
Güç	Işık Akısı	Verim									
20W	2200 lm	110 lm/W									
 IL10-0120		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>4400 lm</td><td>110 lm/W</td></tr><tr><td>54W</td><td>5940 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	40W	4400 lm	110 lm/W	54W	5940 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim									
40W	4400 lm	110 lm/W									
54W	5940 lm	110 lm/W									
 IL10-0150		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>60W</td><td>6600 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	60W	6600 lm	110 lm/W			
Güç	Işık Akısı	Verim									
60W	6600 lm	110 lm/W									

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.