




# LD14

## LİNEER LED AYDINLATMA Su Yolu



### GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde  
IP20 Koruma  
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

### Gövde Renkleri



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör  
UGR (CIE Pub.117):21  
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


### Hüzme Açısı



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED  
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

### CRI Renk Geriverimi



### Işık Renkleri



### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC  
Frekans 50-60Hz  
Güç Faktörü PF>0.95  
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

### Kontrol Seçenekleri



### İLGİLİ STANDARTLAR



Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

# LD14

LİNEER LED AYDINLATMA  
Su Yolu

LAMPTIME

|                                                                                   |                                                                                   |     |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|
|  |  | Güç | Işık Akısı | Verim   |
|                                                                                   |                                                                                   | 30W | 2100 lm    | 70 lm/W |
|  |  | Güç | Işık Akısı | Verim   |
|                                                                                   |                                                                                   | 40W | 2800 lm    | 70 lm/W |

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.