




LD16

LİNEER LED AYDINLATMA Dolu Daire



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR





Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LD16

LİNEER LED AYDINLATMA Dolu Daire

LAMPTIME

 LD16-0040		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>30W</td><td>3000 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	30W	3000 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
30W	3000 lm	100 lm/W						
 LD16-0060		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>45W</td><td>4500 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	45W	4500 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
45W	4500 lm	100 lm/W						
 LD16-0080		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>60W</td><td>6000 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	60W	6000 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
60W	6000 lm	100 lm/W						
 LD16-0100		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>75W</td><td>7500 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	75W	7500 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
75W	7500 lm	100 lm/W						
 LD16-0120		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>90W</td><td>9000 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	90W	9000 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
90W	9000 lm	100 lm/W						

****Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**