




## LD17

### LİNEER LED AYDINLATMA Dolu Kare



#### GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde  
IP20 Koruma  
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

#### Gövde Renkleri



#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör  
UGR (CIE Pub.117):21  
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


#### Hüzme Açısı



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED  
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi



#### Işık Renkleri



#### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC  
Frekans 50-60Hz  
Güç Faktörü PF>0.95  
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

#### Kontrol Seçenekleri



#### İLGİLİ STANDARTLAR




Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

# LD17

## LİNEER LED AYDINLATMA Dolu Kare

LAMPTIME

| <br>LD17-0040 | <br>405mm x 405mm<br>100mm | <table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>30W</td><td>3000 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table> | Güç | Işık Akısı | Verim | 30W | 3000 lm | 100 lm/W |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-----|---------|----------|
| Güç                                                                                            | Işık Akısı                                                                                                  | Verim                                                                                                                       |     |            |       |     |         |          |
| 30W                                                                                            | 3000 lm                                                                                                     | 100 lm/W                                                                                                                    |     |            |       |     |         |          |
| <br>LD17-0060 | <br>605mm x 605mm<br>100mm | <table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>45W</td><td>4500 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table> | Güç | Işık Akısı | Verim | 45W | 4500 lm | 100 lm/W |
| Güç                                                                                            | Işık Akısı                                                                                                  | Verim                                                                                                                       |     |            |       |     |         |          |
| 45W                                                                                            | 4500 lm                                                                                                     | 100 lm/W                                                                                                                    |     |            |       |     |         |          |
| <br>LD17-0080 | <br>805mm x 805mm<br>100mm | <table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>60W</td><td>6000 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table> | Güç | Işık Akısı | Verim | 60W | 6000 lm | 100 lm/W |
| Güç                                                                                            | Işık Akısı                                                                                                  | Verim                                                                                                                       |     |            |       |     |         |          |
| 60W                                                                                            | 6000 lm                                                                                                     | 100 lm/W                                                                                                                    |     |            |       |     |         |          |

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.