




LD19

LİNEER LED AYDINLATMA Dikdörtgen



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR






Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LD19

LİNEER LED AYDINLATMA Dikdörtgen

LAMPTIME

 LD19-0100		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>60W</td><td>4200 lm</td><td>70 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	60W	4200 lm	70 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
60W	4200 lm	70 lm/W						
 LD19-0120		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>75W</td><td>5250 lm</td><td>70 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	75W	5250 lm	70 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
75W	5250 lm	70 lm/W						
 LD19-0150		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>90W</td><td>6300 lm</td><td>70 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	90W	6300 lm	70 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
90W	6300 lm	70 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.