




LS10

LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Üstü Lensli 140x42.5



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR





Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LS10

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü Lensli 140x42.5

LAMPTIME

 LS10-0056		Güç	Işık Akısı	Verim
		20W	2200 lm	110 lm/W
 LS10-0084		Güç	Işık Akısı	Verim
		30W	3300 lm	110 lm/W
 LS10-0112		Güç	Işık Akısı	Verim
		40W	4400 lm	110 lm/W
 LS10-0140		Güç	Işık Akısı	Verim
		54W	5940 lm	110 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.