





LS12

LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Üstü Lensli 50x80



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR






Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LS12

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü Lensli 50x80

LAMPTIME

 LS12-1D09		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>27W</td><td>2160 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	27W	2160 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
27W	2160 lm	80 lm/W						
 LS12-1D12		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>2880 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	2880 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	2880 lm	80 lm/W						
 LS12-1L06		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>18W</td><td>1980 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	18W	1980 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
18W	1980 lm	110 lm/W						
 LS12-1L09		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>27W</td><td>2970 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	27W	2970 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
27W	2970 lm	110 lm/W						
 LS12-1L12		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>3960 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	3960 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	3960 lm	110 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.