





LS14

LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Üstü 75x90



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1







Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LS14

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü 75x90

LAMPTIME

 LS14-0060		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>18W</td><td>1440 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	18W	1440 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
18W	1440 lm	80 lm/W						
 LS14-0120		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>2880 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	2880 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	2880 lm	80 lm/W						
 LS14-0150		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>54W</td><td>4320 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	54W	4320 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
54W	4320 lm	80 lm/W						
 LS14-095S		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>108W</td><td>8640 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	108W	8640 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
108W	8640 lm	80 lm/W						
 LS14-0100		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>30W</td><td>2400 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	30W	2400 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
30W	2400 lm	80 lm/W						
 LS14-X100		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>30W</td><td>2400 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	30W	2400 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
30W	2400 lm	80 lm/W						

****Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**