



ML11

MAGNET LED AYDINLATMA Ayarlanabilir Difüzörlü



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

PS Difüzör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 48VDC
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

ML11


MAGNET LED AYDINLATMA

Ayarlanabilir Difüzörlü

LAMPTIME




ML11-AD30



Güç	Işık Akısı	Verim
12W	960 lm	80 lm/W



ML11-AD60



Güç	Işık Akısı	Verim
24W	1920 lm	80 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.