




ML20

MAGNET LED AYDINLATMA Lensli



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Lens
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 48VDC
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim
Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP),
Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR





Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

ML20

MAGNET LED AYDINLATMA

Lensli



 ML20-SL12		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>6W</td><td>600 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	6W	600 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
6W	600 lm	100 lm/W						
 ML20-SL24		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>12W</td><td>1200 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	12W	1200 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
12W	1200 lm	100 lm/W						
 ML20-SL46		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>24W</td><td>2400 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	24W	2400 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
24W	2400 lm	100 lm/W						
 ML20-SL69		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>3600 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	3600 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	3600 lm	100 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.