



ML30

MAGNET LED AYDINLATMA Spot



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Alüminyum Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 48VDC
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR




Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

ML30

MAGNET LED AYDINLATMA

Spot

LAMPTIME

 ML30-SR35	 85mm 35mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>8W</td><td>720 lm</td><td>90 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	8W	720 lm	90 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
8W	720 lm	90 lm/W						
 ML30-SR55	 140mm 55mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>15W</td><td>1350 lm</td><td>90 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	15W	1350 lm	90 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
15W	1350 lm	90 lm/W						
 ML30-SR65	 140mm 65mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>24W</td><td>2160 lm</td><td>90 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	24W	2160 lm	90 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
24W	2160 lm	90 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.