



ML32

MAGNET LED AYDINLATMA Spot Lensli



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 48VDC
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim
Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP),
Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

ML32


MAGNET LED AYDINLATMA

Spot Lensli

LAMPTIME



ML32-SS11



Güç

Işık Akısı

Verim

8W

480 lm

60 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.