



## ML33

### MAGNET LED AYDINLATMA Cam Küre



#### GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde  
IP20 Koruma  
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

#### Gövde Renkleri



#### OPTİK

UGR (CIE Pub.117):11  
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


#### Hüzme Açısı



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED  
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi



#### Işık Renkleri




#### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 48VDC  
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim  
Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP),  
Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

#### Kontrol Seçenekleri



#### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1


# ML33

MAGNET LED AYDINLATMA  
Cam Küre

LAMPTIME



ML33-SR12



Güç

Işık Akısı

Verim

6W

360 lm

60 lm/W

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.