



ML40

MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Lens
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 48VDC
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim
Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP),
Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1


ML40

MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt

LAMPTIME




ML40-1P20



Güç	Işık Akısı	Verim
10W	1000 lm	100 lm/W




ML40-1P30



Güç	Işık Akısı	Verim
10W	1000 lm	100 lm/W



ML40-1P40



Güç	Işık Akısı	Verim
10W	1000 lm	100 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.