



ML41

MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt Lale



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



RAL 9016

OPTİK

Lens
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı




90°

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



CRI 80

CRI 90

Işık Renkleri



2700K

3000K

4000K

5000K

5700K

6500K


KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 48VDC
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim
Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP),
Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF
220VAC

DALI

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1


ML41

MAGNET LED AYDINLATMA
Sarkıt Lale

LAMPTIME



ML41-2P00



Güç

Işık Akısı

Verim

6W

480 lm

80 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.