




ML60

MAGNET LED AYDINLATMA Ø1000mm



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

PS Difüzör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 48VDC
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR





Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

ML60

MAGNET LED AYDINLATMA

Ø1000mm

LAMPTIME

 ML60-SD18	 177mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>6W</td><td>480 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	6W	480 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
6W	480 lm	80 lm/W						
 ML60-SL18	 177mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>6W</td><td>600 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	6W	600 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
6W	600 lm	100 lm/W						
 ML60-SR50	 Ø50mm 105mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>10W</td><td>900 lm</td><td>90 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	10W	900 lm	90 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
10W	900 lm	90 lm/W						
 ML60-R100	 Ø1000mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>10W</td><td>900 lm</td><td>90 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	10W	900 lm	90 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
10W	900 lm	90 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.