



## ML70

### MAGNET LED AYDINLATMA Ø1500mm



#### GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde  
IP20 Koruma  
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

#### Gövde Renkleri




RAL 9005

#### OPTİK

PS Difüzör  
UGR (CIE Pub.117):11  
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

#### Hüzme Açısı




38°

PS

#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED  
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi



CRI 80

CRI 90

#### Işık Renkleri



2700K

3000K

4000K

5000K

5700K

6500K

#### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 48VDC  
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C  
Sabit Akım Sürücü  
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

#### Kontrol Seçenekleri



ON/OFF  
220VAC

#### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1


# ML70

## MAGNET LED AYDINLATMA Ø1500mm


LAMPTIME




ML70-SD18



| Güç | Işık Akısı | Verim   |
|-----|------------|---------|
| 6W  | 480 lm     | 80 lm/W |




ML70-SL18



| Güç | Işık Akısı | Verim    |
|-----|------------|----------|
| 6W  | 600 lm     | 100 lm/W |




ML70-SR50



| Güç | Işık Akısı | Verim   |
|-----|------------|---------|
| 10W | 900 lm     | 90 lm/W |



ML70-R150



| Güç | Işık Akısı | Verim   |
|-----|------------|---------|
| 10W | 900 lm     | 90 lm/W |

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.