



OF10


DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Temperli Cam
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +60°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-5
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


OF10

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör

LAMPTIME




OF10-020S



Güç	Işık Akısı	Verim
20W	2400 lm	120 lm/W
30W	3600 lm	120 lm/W
50W	6000 lm	120 lm/W




OF10-030M




Güç	Işık Akısı	Verim
70W	8400 lm	120 lm/W
100W	12000 lm	120 lm/W




OF10-040L



Güç	Işık Akısı	Verim
150W	18000 lm	120 lm/W



OF10-05XL



Güç	Işık Akısı	Verim
200W	24000 lm	120 lm/W