




OF11


DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP66 Koruma
IK09 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Temperli Cam
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG1


Hüzme Açısı




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +65°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri








İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-5
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

OF11

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör

LAMPTIME

		Güç	Işık Akısı	Verim
		60W	7500 lm	125 lm/W
		Güç	Işık Akısı	Verim
		100W	15500 lm	155 lm/W
		125W	18125 lm	145 lm/W
		150W	20250 lm	135 lm/W
		Güç	Işık Akısı	Verim
		150W	23250 lm	155 lm/W
		200W	29000 lm	145 lm/W
		250W	33750 lm	135 lm/W
		Güç	Işık Akısı	Verim
		300W	46500 lm	155 lm/W
		400W	58000 lm	145 lm/W
		500W	67500 lm	135 lm/W
		Güç	Işık Akısı	Verim
		600W	93000 lm	155 lm/W
		800W	116000 lm	145 lm/W
		1000W	135000 lm	135 lm/W

****Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**