



OF13

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP67 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriő Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-5
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


OF13

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA
Projektör

LAMPTIME



OF13-0166



Güç	Işık Akısı	Verim
20W	2000 lm	100 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.